

valver

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υψηλής τεχνολογίας προϊόν που παρέχει ειδικό φιλμ προστασίας στην άνω περιοχή του κυλίνδρου, στις βαλβίδες και στις έδρες των βαλβίδων. Είναι ιδιαίτερα προστατευτικό στους κινητήρες (LPG) υγραερίου και (CNG) πεπιεσμένου φυσικού αερίου, που λόγω της ξηρής καύσης τους το καθιστά απαραίτητο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1 λίτρο επαρκεί για 1000 λίτρα καυσίμου. Βάλτε το προϊόν στο ειδικό kit αυτόματης έγχυσης. (Σε βενζινοκινητήρες κάνετε προανάμιξη στο ρεζερβουάρ).



DESCRIPTION: High technology product that provides a special protection film, on the upper part of the cylinder, on valves and valves seats. Specially protective for (LPG) Liquefied petroleum gas and (CNG) Compressed natural gas engines that combustion makes it necessary.

DIRECTIONS: 1 Liter is enough for 1000 lt of fuel. Place the product to the special kit of automatic infusion. (For use in benzine engines pre-mix in the tank).



progas

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υψηλής τεχνολογίας προϊόν κατάλληλο για την προστασία του συστήματος υγραεριοκίνησης. Καταπολεμά αποτελεσματικά τα κατάλοιπα, αφαιρεί την υγρασία, προστατεύει το σύστημα από την οξείδωση και την διάβρωση. Παράλληλα προστατεύει τις βαλβίδες από την φθορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η είσοδος του υγρού στο ρεζερβουάρ υγραερίου θα πρέπει να γίνεται πριν την πλήρωση, όταν είναι σχεδόν άδειο. Βάζετε τον ειδικό αντάπτορα στο πάσο του ρεζερβουάρ, βιδώνοντας τον καλά. Γυρίζετε ανάποδα την φιάλη και τοποθετείτε την αρσενική βαλβίδα στην οπή του αντάπτορα. Πιέστε για λίγα δευτερόλεπτα (περίπου 30) ώστε το υγρό να διοχετευθεί με ασφάλεια στο ρεζερβουάρ. Κατόπιν ξεβιδώστε τον αντάπτορα και γεμίστε υγραέριο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η φιάλη ίσως σας φαίνεται άδεια. Αυτό συμβαίνει διότι περιέχει μόνον 120 ml υλικού και είναι αρκετό για 50-60 λίτρα υγραερίου. Όσο συχνότερα το χρησιμοποιείτε τόσο καλύτερα αποτελέσματα παρέχει.



DESCRIPTION: High-technology product suitable for the protection of the gas-movement system. It fights residues effectively, removes moisture, protects the system against rust and corrosion. At the same time protects the valves from wear.

DIRECTIONS FOR USE: The entrance of liquid in the gas tank will have to take place before filling when it is almost empty. Put the special adapter in the fold of the tank, screwing well. Turn the bottle upside down and place the male valve into the hole of the adapter. Press for a few seconds (about 30) so that the liquid will enter the tank safely. Then unscrew the adapter and fill gas. **CAUTION:** The bottle maybe seems empty to you. This is because it contains only 120 ml material which is enough for 50 to 60 liters of LPG. The more often you use it the better results it provides.



www.voulis.com

valver - progas



2^ο χλμ. ΝΑΟΥΣΑΣ - Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ • 592 00 ΝΑΟΥΣΑ - ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 2332 026446 / 025047, FAX: 2332 028249 • e-mail: info@voulis.com